

Параметры запуска

Поддерживаются следующие параметры:

`--project=<folder>` Указывает папку с проектом, в котором содержится список хостов, переменные и задачи. **Единственный обязательный параметр.**

`--tasks=<tasks file>` Указывает файл откуда брать задачи для выполнения. Если указать только название файла, то будет искать в папке проекта. Если абсолютный или относительный путь, то будет использовать указанный. Удобно если есть общие задачи, которые можно применить к разным проектам. По умолчанию используется файл `tasks.yaml` из папки проекта.

`--only-hosts=<hosts>` Указывает для каких хостов выполнить задачи. Хосты указываются через запятую и должны существовать в файле с хостами (см. конфигурацию). Можно указывать название или IP.

`--only-names=<regex>` Указывает для каких хостов выполнить задачи. Указывать нужно регулярное выражение.

`--full-output` По умолчанию вывод является не полным. Пропускаются хосты и задачи, которые ранее были отработаны успешно. Данный флаг позволяет выводить сообщения о пропуске.

`--ignore-success` Позволяет повторно выполнить задачи, которые ранее уже успешно были выполнены.

Revision #5

Created Thu, Apr 29, 2021 10:12 PM by [Егор Таранин](#)

Updated Mon, May 17, 2021 10:28 AM by [Егор Таранин](#)